

**Светильник консольный светодиодный
«Звезда-50М»
ТУ 3461-007-41677105-11**



Предназначены для наружного освещения автомагистралей, улиц и дорог.

Параметры

Наименование	Звезда-50М
Обозначение	СКС-Б-230-036-Н,Т-У1
Габаритные размеры корпуса, мм	453x206x86
Световой поток светильника, не менее, лм	6 250
Индекс цветопередачи, не менее, CRI	70
*Номинальная потребляемая мощность, Вт	50
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Т- 3000 Н- 4000
Тип кривой силы света	Б-широкая
Питающее напряжение, В	переменное: (230±10%) с частотой (50±10%) Гц
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	5
Рабочая температура светильника, °С	от минус 40 до плюс 50
Степень защиты, не хуже	IP66
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У 1
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1 раздел 8	I
Масса, не более, кг	3,0
Гарантийный срок эксплуатации, лет	6
Срок службы, не менее, часов	100 000
Вариант крепления	Крепление на консоль Угол регулировки -15°...+15° Диаметр крепления на консоль 33-42 мм

* допускается предельное отклонение от номинального значения ±10%.